

Применение: В морском и речном флоте - швартовые канаты

Технические данные:

Диаметр, мм	Окружность, мм	ГОСТ, ТУ	Вес бухты, паковки по 220 м, кг	Кол-во метров в 1 кг	Линейная плотность, ктекс	Разрывная нагрузка, кгс
16	50	ТУ 8121-020-00461221-97	25	8,70	115	3150
20	63	ТУ 8121-020-00461221-97	40	5,59	179	4761
24	75	ТУ 8121-020-00461221-97	57	3,86	259	6705
28	90	ТУ 8121-020-00461221-97	78	2,82	355	8910
32	100	<u>ГОСТ 30055-93</u>	101	2,17	460	8800
40	125	<u>ГОСТ 30055-93</u>	158	1,39	720	14260
48	150	<u>ГОСТ 30055-93</u>	229	0,96	1040	20430
56	175	<u>ГОСТ 30055-93</u>	305	0,70	1420	27370
64	200	<u>ГОСТ 30055-93</u>	360	0,54	1850	34980
72	225	<u>ГОСТ 30055-93</u>	515	0,43	2340	44150
80	250	<u>ГОСТ 30055-93</u>	638	0,34	2900	54870
88	275	<u>ГОСТ 30055-93</u>	772	0,28	3510	65300
96	300	<u>ГОСТ 30055-93</u>	914	0,24	4170	78075
104	325	<u>ГОСТ 30055-93</u>	1078	0,20	4900	91630